

GUIDE DE CHOIX POUR POTENCES SUR FÛT USAGE INTÉRIEUR EN STANDARD

À retourner à : commercial@comege.fr

	POTENCES SUR FÛT TRIANGULÉES			POTENCES SUR FÛT INVERSÉES	POTENCES À ROTATION TOTALE	POTENCES SUR FÛT ARTICULÉES	POTENCES À MOYEUX AUTOPORTEUR
	PFTC	PFTC ALU	PFT	PFI	PRT	PFA	PFAM
Nom du client :							
Département de livraison :							
Quantité							
CMU	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Portée	m	m	m	m	m	m	m
Hauteur Sous Fer	m	m	m	m	m	m	m
ou Hauteur Hors Tout	m	m	m	m	m	m	m

OPTIONS

Ligne d'alimentation	INCLUS	INCLUS					
Chariot porte palan (chariot porte charge sur PFTL)						NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE
Interrupteur cadenassable							
Butée de rotation réglable							
Ralentisseur de rotation						Bras 1	Bras 2
Verrouillage 1 position							INCLUS
Verrouillage multi-positions							
Usage extérieur	NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE					
Finition galvanisée							
Capotage appareil de levage							
Peinture autre que RAL 1028 (sauf flèche ALU)							
Rotation manuelle par volant/perche	NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE			NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE
Rotation motorisée							
Commande radio							
Note de calcul							

OPTIONS DE FIXATIONS

Gabarit et tiges d'ancrage dans massif béton							
Semelle à cheviller sur dalle béton	Épaisseur*: mm	Épaisseur*: mm	Épaisseur*: mm	Épaisseur*: mm	Épaisseur*: mm	Épaisseur*: mm	Épaisseur*: mm
Kit chevilles							
Socle pour potence mobile							

OPTIONS PALAN + CHARIOT

*** Impératif si la semelle à cheviller donne l'épaisseur de la dalle**

Palan manuel							
Palan électrique 400V tri							
Palan électrique 230V mono							
Hauteur de levage	m	m	m	m	m	m	m
Hauteur de manœuvre /commande	m	m	m	m	m	m	m
Direction manuelle	INCLUS	INCLUS				NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE
Direction électrique	NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE					
Chaîne et crochet de levage INOX							
Commande radio							

SI AUTRES SPÉCIFICATIONS, MERCI DE RENSEIGNER LE QUESTIONNAIRE PALAN COMEPAL